取扱説明書

コメット美顔器 Cosmic 3O3/313



Comet



警告シンボル・シグナル用語について

この取扱説明書および、コスミック本体とコスミックスタンド(別売)に貼付されている警告ラベルには、 危険を明確に示すための、▲ という警告シンボルと、「危険」「警告」「注意」という3つのシグナル用語を 使っています。シグナル用語の種類により危険の大きさと内容が異なります。

警告シンボルとシグナル用語の意味は以下のとおりですので、警告シンボル表記部分は製品で使用のまえに 注意深くお読みになり正しく理解してください。

⚠ 危険

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が高い危険状況を示します。

⚠警告


取扱いを誤った場合、重傷を負う可能性がある危険状況を示します。

注意

取扱いを誤った場合、軽傷または中程度の障害を負う可能性がある危険状況を示します。 また、物的損害のみの発生が予測されるときにも使用します。

警告ラベルについて

コスミック本体とコスミックスタンドには危険に対する情報を記載した警告ラベルを、下図の位置に貼付しています。



もくじ		ページ
で使用のまえば	2~3	
●安全のために必ずお ⁹	守りください	
各部のなまえと	4~6 ●	
●コスミック303/313		
コスミックスタ	7 🗨	
●組立方法 ●コスミッ	ック本体との取付け方法 ●高さ調節方法	
安全にご使用し	8~9 🧶	
	・電源プラグ ●タンクの注水と排水	
●スチーマー・タンク	フタ ●ガラス管 ●赤外線 ●改造の禁止	
ご使用まえの準	10 🜑	
●本器のセット ●タイマーセット		10
ご使用方法	スチームステップ	11~13
こ区用刀石		
	テスラーステップ	14~15
	クリーナーステップ	16~17
	赤外線ステップ	18~19
	全ステップ終了後には…	19
本器のお手入れ	20~23	
	部品交換 ●交換部品の寿命目安 - ビス・●点検・●廃棄	
●保管 ●アフターサービス ●点検 ●廃棄		24 25
こんなときには	24~25	
スキンタイプチ	・ ヤート〈肌質判定チャート〉	26~27
お手入れチャー		28~29
いコハイントー	敏感肌用 フルコース/シンプルコース	30~31
	混合肌用 フルコース/シンプルコース	32~33
	乾性肌用 フルコース/シンプルコース	34~35
	脂性肌用 フルコース/シンプルコース	36~37
	普通肌用 フルコース/シンプルコース	38~39
	妊娠中の方用 フルコース/シンプルコース	40~41
仕様·価格		42

安全のために必ずお守りください

⚠危険

次のような医療用電子機器との併用は、電子機器に誤動作を招くおそれがありますので絶対に使用しないでください。

- ●ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器
- ●心電計などの装着型医療用電子機器

⚠警告

- ■何らかの病気で通院加療中の方、持病のある方、体内に金属などを使用している方は、必ず 専門医に、この美顔器によるお手入れについてご相談のうえご使用ください。
- ■本器はお顔のお手入れをする美顔器です。治療目的としての使用は絶対にしないでください。

⚠注意

- ■お子様には使用しないでください。
- ■肌質によりお手入れ方法が異なります。ご使用のまえにP.26の「スキンタイプチャート」によりご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法をよく守り、使いすぎないようにご注意ください。
- ●体調が悪いときは皮膚も敏感になっていますので、美顔器によるお手入れをお休みするか、 敏感肌用のお手入れコースでご使用ください。
- ●肌質を選べなかったり肌質がわからない場合は無理にご使用にならず、販売店またはフヨーフリーダイヤルへお問い合わせください。
- ■妊娠中の方はお手入れチャートP.40の「妊娠中の方用」コースでご使用ください。
- ■皮膚に炎症(日焼け・赤み・ブツブツ・かゆみなど)があるときはこの美顔器を使用しないでください。
- ■皮膚の弱い方、アレルギー体質の方は無理をせず、販売店またはフヨーフリーダイヤルへご 相談のうえご使用ください。
- ■本器で使用中、皮膚に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、販売店またはフヨーフリーダイヤルへご相談ください。

フョーフリーダイヤル 600 0120-240-114

本体の持ち方について

★ 注意 本器を持つときは、本体のフタを閉め、 本体両側面下のすべり止め部分に両

手をあててお持ちください。他の箇所を持ちますと不安定で落とす場合があり、足などをけがしたり故障の原因となります。(本器重量は約10kg)



設置について

↑注意


水平な場所でご使用ください。

●ぐらついた台の上や傾いたところは、落ちたり倒れ たりして危険です。



↑ 注意 コスミックスタンド(別売)はキャスターがしっかり安定する床に設置し、キャスターのストッパーを赤い帯が出ている「止る」の状態にしてご使用ください。

●床が不安定だったり、ストッパーが「動く」の状態に なっていると、倒れたりして危険です。




⚠注意

湿気・ほこりのあるところや極端に 温度の高いところをさけてご使用く

ださい。

●お風呂場や洗濯機のそばなど、水のかかる場所、湿気・ 湯気・ほこりの多い場所やストーブのそばなどに置きま すと、故障したり火災の原因となります。




⚠注意


テレビ・ラジオその他周辺の機器から 1メートル以上離れてご使用ください。


●放電しているガラス管を、周辺の機器に接触させた り間近で使用しますと、機器が誤動作することがあり ます。

なお、1メートル以上離れても周辺の機器に雑音が入る場合がありますが、影響はありません。




コスミック303/313本体










専用アイガード

フロントパネル詳細



a. 電源表示ランプ

電源スイッチを入れたとき、 電源表示ランプが点灯します。

b. 出力メーター

テスラーの出力を表示します。

c. カウンターランブ

カウントが始まると点滅しま す。


d. タイム表示

設定時間(分)を表示します。













303を抜いた内側

e. 表示部

各表示は次のときに3回点滅表示されます。その場合 スチームスイッチが入りません。

(くわしくはP.12/P.18をご参照ください)

水量不足 ―― タンクの水量が不足の状態でスチーム

スイッチを押したとき。 使用中に水量が不足したとき。

水量過多-タンクの水位ラインを越えて水が入っ

ている状態でスチームスイッチを押し たとき。

スチーマーが使用範囲外の位置にある ノズル確認 -

状態でスチームスイッチを押したとき。 スチーマーが起きた状態で赤外線を起 こし赤外線スイッチを押したとき。

(この場合は赤外線スイッチが入りませ W)

f. ファインスイッチ/表示ランプ

ファインスイッチを入れたと き、表示ランプが点灯します。

g. スチームスイッチ/表示ランプ

スチームスイッチを入れたと き、表示ランプが点灯します。

h. 赤外線スイッチ/表示ランプ

赤外線スイッチを入れたと き、表示ランプが点灯します。

i. 出力調節ツマミ

テスラーの出力を調節します。

i. テスラースイッチ/表示ランプ


テスラースイッチを入れたと き、表示ランプが点灯します。

k. タイマースイッチ/表示ランプ

タイマースイッチを入れたと き、表示ランプが点灯します。 タイマーの操作方法はP.10を ご参照ください。

1. タイム設定スイッチ

コスミックスタンド(別売)





うしろ側

AC100V·10Aコンセント

コスミック本体をスタンドに取付けてご使用の際は、スタンドうしろ側のAC100V·10Aコンセントに、コスミック本体の電源プラグを差し込んでください。

ヒューズホルダー(10A)

スタンド電源コード

スタンド電 源 プラグ

家庭用電源をご使用ください。

ストッパー

赤い帯が出ている状態でキャスターが止まります。

ストッパー

赤い帯がかくれるまで押すと、キャスターが動きます。





収納ボックス

収納ボックスの扉は左上部 を押すと開閉できます。



収納ボックス内部の仕切り トレーは、ご使用に合わせて 高さを3段階調節できます。



コスミックスタンド(別売)の組立・取付け・調節

⚠注意

コスミックスタンドの組立やコスミック本体との取付けは、必ず手袋を着用し手を保護してください。

組立方法

スタンド本体を、収 納ボックスの扉を手 前に向けて、ガイド プレートが下にくるように置 いてください。



イース中央の穴にボルトを差し込み、スパナでスタンド本体にしっかりねじ込んで取付けます。同様にもう片方のベースも取付けます。



片方のベースをストッパーのついているキャスターが手前にくるように持ち、スタンド本体のツメにひっかけてのせてください。



4

スタンド本体をガイドプレートが上になるように立て直します。



コスミック本体との取付け方法

コスミック本体底部のゴム 足を、ガイドプレートの4ヵ 所の穴にセットし、穴から ゴム足が出ていることを確 認してから、コスミック本 体取付けネジを締めてくだ さい。



注意

ゴム足がガイドプレートの4ヵ所の穴に確実にセットされないと、本体が傾いたり倒れたりして危険です。

高さ調節方法

スタンドの高さは、約10cm の範囲で調節できます。 コスミック本体のフタを閉め、高さ調節ペダルを踏みながら、コスミック本体両側面下のすべり止め部分に両手をあてます。

上げたいときは持ち上げるように、下げたいときは押し下げるようにしてください。



トレーアーム

トレーアームの取付けはコスミック本体をスタンドに取付けた後、トレーアームの穴にガイドプレート右側面手前のネジを合わせ、付属の化粧ネジでしっかりと取付けてください。



クリーナーはクリーナーフックを、テスラーはテスラーフックをご利用ください。




源 雷

家庭用電源(AC·100V)でご使用ください。 コスミック303は専用アダプター(AC·24V)を使用してください。


⚠ 注意

ほかの電源でのご使用は、故障・火災などの原因とな ります。



電源コード・電源プラグ

- <u>↑ 注意</u> ■電源コードを無理に折り曲げたり、引っぱったり、継ぎ 足すなどの加工はしないでください。
 - ■電源コードをコンセントから抜くときは、必ず電源プ ラグを持って抜いてください。
 - ■電源コードの破損、プラグの接触不良にお気づきの際 は、直ちに使用を中止し、販売店またはコメットフリー ダイヤルへご連絡ください。



タンクの注水と排水

⚠ 注意 ■スチームスイッチが入っている状態(スチーム表示ラ ンプが点灯)で、水位ラインを越えてタンクに注水し ないでください。

> スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをすることがあ ります。

- ■タンクには水またはお湯以外のものは入れないでくだ さい。
 - やけどや故障の原因となります。
- ■タンク内の排水はご使用後毎回おこなってください。 毎回排水をしないでご使用をつづけると、タンク内の 排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出て やけどをしたり、故障の原因となります。
- ■排水トレーのお湯を捨てる際は注意してください。 高温のためやけどをすることがあります。





スチーマー・タンクフタ

⚠ 注意
■スチーマーの使用中には、スチーム噴出口をさわらな いでください。

高温でやけどをすることがあります。



- ■スチーマーの使用中には、スチーマーの角度を変えな いでください。
 - スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをすることがあ ります。
- ■スチーマーの使用中や使用直後は、タンクフタを開け ないでください。 熱湯でやけどをすることがあります。
- ■スチーム噴出口がつまるなどでタンク内が過圧すると、 安全機能が作動しタンクフタ側面から蒸気が出ます。 その場合には、やけどをすることがありますのでタン クフタにはさわらずすぐに電源スイッチを切り、販売 店またはコメットフリーダイヤルへご連絡ください。





ガラス管

揮発性の高い整髪料などを塗布してガラス管マッサー ジをおこなったり、放電させているガラス管をベンジ ンや除光液などの揮発性の高いものに絶対に近づけな いでください。

放電しているガラス管が、揮発性の高いものに触れる と引火し、やけどや火災の原因となります。

- ⚠ 注意 ■ガラス管を落としたり、ぶつけたりしないでください。 破損し破片が飛び散り、けがをすることがあります。 落としたりぶつけたりした際、使用可能な状態でも、 ガラスの表面にひびが入っている場合があります。表 面をよく確認しひびなどがありましたら、そのガラス 管は使用しないでください。
 - ■ガラス管は軽く滑らすようにマッサージしてくださ い。強く押しつけると破損してけがをすることがあり ますので、十分ご注意ください。








赤外線

注意


- ■赤外線ランプにさわらないでください。発熱部は高温で やけどをします。
- ■赤外線を紙・ビニール・布などで覆わないでください。 過熱して焼損することがあります。



⚠警告

本器を改造してのご使用は絶対におこなわないでくだ さい。

P.21の「部品交換」で指定した以外の内部には絶対に触 れないでください。



本器のセット

本器を水平に置き、 コスミック本体の電 源プラグを、家庭用 電源(AC·100V)のコンセン トに差し込んでください。 スタンドをご利用の場合は、 P.6のコスミックスタンド「う しろ側」をご参照ください。



コスミック本体の電源スイッチを入れて、電源表示ランプが点灯するのを確認してください。



コスミック本体フタ の両側に指をあて、 止まる角度まで開け てください。フタの角度は2 段階に調節できます。 フタを持ち、角度調節ステイ を下から軽く指で押しあげて



蛍光灯スイッチを入れて、蛍光灯がつくのを確認してください。蛍光灯スイッチは電源スイッチと連動していますので、電源を切ると自動的に消灯します。




タイマーセット

ください。

各ステップでは、使用時間厳守のためタイマーを使用します。 ステップに入るまえにあらかじめタイマーの操作方法をよく理解してください。 カウンターランブ

タイム表示 -



/ タイマースイッチを押して入れます。

表示ランプが点灯し、タイム表示が「00」であることを確認してください。 ほかの数字が表示された場合は、クリアスイッチを押して「00」に戻してください。 「99」が表示された場合は、電源スイッチを一旦切り、再び入れてください。 (「99」の表示は、外来ノイズに対する機器保全機能であり、故障ではありません)



タイムスイッチを押して、使用時間を設定してください。タイムスイッチを1回押すごとに設定時間が1分づつ長くなります。短くしたいときは、クリアスイッチを押してタイム表示を「OO」に戻してから設定をやり直してください。



3 スタートスイッチを押すと、タイム表示が「OO」に戻り、カウンターランプが点滅し、カウントを始めます。



4 設定時間が経過しますとメロディーが流れます。 ストップスイッチを押してください。



5 タイマーのご使用を終了するときは、クリアスイッチでタイム表示を「OO」に戻し①、タイマースイッチを押して切ってください。(②表示ランプの消灯を確認してください)電源スイッチを切りますと、タイマースイッチも自動的に切れます。



お顔全体に微粒子の蒸気をあてます。

ご使用のまえにP.26の「スキンタイプチャート」でご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お 手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

スチーマーツマミを持ってス チーマーを起こしてください。 最初に「カチッ」という音が して止まる位置からが使用範 囲となり、上に4段階調節で きます。お好みの位置にセッ トしてご使用ください。





●使用範囲外ではスチームスイッ チが入りません。





排水ツマミを右へ回して、 「カチッ」と音がして矢印が 「閉」を指し、排水コックが 締まっていることを確認して ください。





タンクフタをつかむように握 り、フタの「▲」が本体の 「開▼」に合うように左へ回 して開けてください。

水またはお湯をタンク内部の 水位ラインを越えないように 入れてください。



●注水には排水トレーをご利用 いただけます。



水位ラインを越 注意 えて注水します とスチームスイッチが入らなかっ たり、スチーム噴出口より湯滴 が出てやけどをすることがあり ます。

タンクに水また **/** 注意 はお湯以外のも のは入れないでください。やけ どや故障の原因となります。



★ 注意 蒸気漏れの危険 がありますので、 タンクフタはしっかりと締めてください。

5

タンクフタの「▲」を、まず 本体の「開▼」に合わせてフ タをはめてから、「●閉」に 合うように右へ回して閉めて ください。



↑ 注意 スチームスイッチが入っている 状態 (表示ランプが点灯) でタンクフタを開けたり、注水はしないでください。スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをすることがあります。

スチームスイッチを押して入れてください。(表示ランプの点灯を確認してください)

●各表示が3回点滅表示した場合の処置方法は次のとおりです。

水量不足 ――― タンクフタを開け、水またはお湯をタンク内部の水位ライン下まで入れて、再度タンクフタをしっかりと締めてから、もう一度スチームスイッチを押してください。

水量過多 ―― タンクフタを開け、排水ツマミの矢印が「開」を指す位置まで回して水位ライン以下になるまで排水し、排水ツマミ・タンクフタをしっかりと締めてから、もう一度スチー

ムスイッチを押してください。

ノズル確認 ―― スチーマーを使用範囲まで上げてから、もう一度スチームスイッチを押してください。

6

蒸気が出てきたら、ファインスイッチを押してください。「ジー」という音がしてスチームがキメ細かな状態に変わります。



●タンクに水を入れた場合には、 蒸気が出るまでに約6~7分か かります。





タイマーをP.10の「タイマーセット」にしたがって、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間1~3分にセットし、スチーム噴出口から30cm離れてご使用ください。

●タンク内のお湯が少なくなりますと、スチームスイッチが自動的に切れます。



↑ 注意 スチーマーの使用中はスチーム 噴出口に触れないでください。 やけどをすることがあります。

★ 注意 使用中にスチーマーの角度を変えないでください。スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをすることがあります。

●角度を変えたいときは、スチーム スイッチを切ってください。(表示 ランプの消灯を確認してください)

設定時間の経過を知らせるメロディーが流れたら、タイマーストップスイッチとスチームスイッチを押して切ってください。(表示ランプの消灯を確認してください)


スチーム噴出口から蒸気が出なくなるのを確認してから、 スチーマーを収納してください。



↑ 注意
 スチーム噴出口 から蒸気が出ている状態で収納しますと、湯滴が出てやけどをすることがあります。

9

排水ツマミを、矢印が「開」を指す位置まで回してタンク内のお湯を排水トレーに排水してください。排水後は排水ツマミを、「カチッ」と音がして矢印が「閉」を指す位置まで回し、完全に締めてください。



⚠ 注意排水はコース終 了後毎回おこなっ

てください。

毎回排水をしないでご使用をつづけると、タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因となります。

10



⚠ 注意排水トレーのお 湯を捨てる際は

注意してください。 高温のためやけどをすることが あります。


11

排水トレーを取り出してお湯を捨ててください。 排水トレーの収納は完全に奥まで入れてください。 ガラス管ですべらすようにお肌をマッサージします。

ご使用のまえにP.26の「スキンタイプチャート」でご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お 手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。

> テスラーを取り出し、テスラー プラグ差込口(内側) ヘテス ラープラグを差し込んでくだ さい。

> ●通常は内側の差込口をご使用く ださい。プラグを差し込んだまま、 テスラー収納トレーにテスラーを 入れて本体のフタができます。



用途にあったガラス管を選 び、ガラス管の中程を持って 右に回しながらテスラーに取 付けてください。

スプーン型

お顔のマッサージ用



クシ型

頭皮のマッサージ用





ガラス管は、落 ⚠注意 としたりぶつけ たりしますと、破損し破片が飛び 散り、けがをすることがあります。

取扱いには十分ご注意ください。

ガラス管の頭部 注意 を持って回した り、固く締めつけたりしないでく ださい。破損することがあります。

テスラースイッチを押して入 れてください。(表示ランプ の点灯を確認してください) 出力メーターの針がグリーン ゾーン中程を指すように出力 調整ツマミを回して、使用可 能な状態にしてください。



使用可能な状態

スプーン型ガラス管:ガラス管の 中に紫光線が発生し、肌に触れる と刺激を感じる。

クシ型ガラス管:刺激を感じる が、紫光線は発生しない。



出力調整ツマミで、P.28から の各肌質別「お手入れチャート」。 に記載されている出力に、ガ ラス管をお肌にあてた状態で 調整してください。

出力調整ツマミは右に回すと 出力が強くなり、左に回すと 弱くなります。



注意

レッドゾーンで は使用しないで

ください。発振部の故障や皮膚 トラブルの原因となります。

- ●スプーン型ガラス管をお肌に当て ると出力メーターの針が若干さがり
- ●クシ型はスプーン型に比べて刺激 が強くなっています。テスラーの出力を 最小限まで弱めてご使用ください。



P.10の「タイマーセット」に したがって、P.26からの各肌 質別「お手入れチャート」に 記載されている使用時間1~ 3分にセットし、スチーム噴 出口から30cm離れてファイ ンスチームをあてながら、ガ ラス管を軽く滑らすようにし てテスラーマッサージをおこ なってください。



一ヵ所に集中し ⚠ 注意 たテスラーマッ サージはおこなわないでくださ い。また、目の回り・くちびるの お手入れはしないでください。

してガラス管マッサージをおこ なったり、放電させているガラ

ス管をベンジンや除光液などの

揮発性の高いものに絶対に近づ

けないでください。引火するこ

とがあります。整髪料はマッサー

ジ後にご使用ください。

↑ 警告

揮発性の高い整

髪料などを塗布

ガラス管を強く 注意 押しつけると破 損してけがをすることがありま すので、十分ご注意ください。

●安全のためテスラースイッチは 約5分経過すると自動的に切れます。 ●ご使用後、テスラーからはずし たガラス管はガラス管収納トレー へ差し、テスラーはテスラー収納

トレーへ収納してください。

設定時間の経過を知らせるメ ロディーが流れたら、タイマー ストップスイッチ、スチーム スイッチ、テスラースイッチ を押して切ってください。 (各表示ランプの消灯を確認 してください)

スプーン型ガラス管から紫光線が発生しないときは

出荷の際、紫光線の発生検査を十分におこなっていますが、真 空管の特性により、ご使用の際に発生状態が悪いことがありま す。その場合には、クシ型を放電させ、右図の方法で一度誘導 してからご使用ください。




オゾン発生について

テスラーマッサージの際に、ガラス管と皮膚接触部分にオゾンが発生しますが、ご使用時の吸入空気中のオ ゾン濃度は0.02~0.04ppmと微量で、通常のご使用による弊害はありません。

備考:日・米等における労働環境基準の規定する、1日8時間1週40時間の正規の労働時間中反復暴露されても健康に悪影響を及ぼさ ないオゾン許容濃度は、O.1ppmとされています。





ご使用のまえにP.26の「スキンタイプチャート」でご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お 手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。



クリーナープラ グ差込口にはク リーナー以外のものは使用しな いでください。ドライヤーなど を使用しますとヒューズが切 れ、故障の原因となります。

クリーナーを取り出し、クリー ナープラグ差込口へクリーナー プラグを差し込んでください。



吸引ゴム

大:ひたい・ほほ・あご用

小:鼻の回り用



クリーナーステップ

用途にあった吸引ゴムを選 び、クリーナーに取付けてく ださい。





吸引切換スイッチ


HI: 吸引力が強い。

- :スイッチが切れた状態。

LO:吸引力が弱い。



クリーナーについている吸引 切換スイッチをお肌にあった 吸引力にセットしてください。





↑ 注意 同じところを何度もかけたり、 皮膚を無理に引っ張ったりしないでください。 また、目の回り・くちびるのお 手入れはしないでください。



お顔の中心から外側へ、クリーナーをご使用ください。





ご使用後は吸引ゴムを取りはずし、汚れをよく落としてから収納してください。

お顔に赤外線をあてて、皮膚温度を高めます。

ご使用のまえにP.26の「スキンタイプチャート」でご自分の肌質をお選びのうえ、P.28からの各肌質別「お手入れチャート」に記載されている使用時間・使用回数・使用方法を正しくお守りください。



●使用範囲(約80 度以上)より下で はスイッチが入 りません。



1

赤外線ツマミを持って赤外線 を完全に起こしてください。



★ 注意 赤外線ランプにはさわらないでください。発熱部は高温でやけどをします。

↑ 注意 赤外線を紙・ビニール・布などで覆わないでください。過熱して焼損することがあります。

赤外線スイッチを押して入れ てください。(表示ランプの 点灯を確認してください)

●赤外線とスチーマーとの同時使用はできません。

スチーマー使用中、またはスチーマーが起きている状態では、「ノズル確認」の表示が3回点滅し、 赤外線スイッチが入りません。この場合の処置方法は次のとおりです。



ノズル確認 ―― スチーマースイッチを切りスチーマーを収納してから、もう一度赤外線スイッチを押してください。



↑ 注意 付属の専用アイガードで必ず目を保護してください。

3

P.10の「タイマーセット」に したがって、使用時間1分に セットし、必ず専用アイガードを 目にあてて、30cm離れてご使 用ください。

設定時間の経過を知らせるメ



4

イッチを押して切ってください。 (表示ランプの消灯を確認してください) 分経過すると自動的に切れます。 ●赤外線は、ご使用の2~3分後、温度が下がってから収納してください。

全ステップ終了後には…

- ●蛍光灯スイッチとコスミック本体の電源スイッチを切り、電源表示ランプの消灯を確認 して、電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いてください。
- ●タンク内を排水し、排水トレーのお湯を捨ててください。
- ●コスミックスタンドをご利用の場合は、スタンドの電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いてください。

本器のお手入れ

各部のお手入れはつぎの方法で正しくおこなってください。

↑ 注意 お手入れは、必ず電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いておこなってください。

コスミック本体

プラスチック部分の汚れは、ぬるま湯か石けん液を含ませた柔らかい布で拭きとってください。



↑ 注意 ジンナーなどの 揮発性の高いも の・みがき粉・たわし・熱湯な どは使用しないでください。プ ラスチックが変質したり、傷が つきます。

タンク内

排水後、タンク内の水滴は布で拭きとってください。

タンク内の水垢は1年に1~2回の割合で、コメット美顔器専用の「タンク洗浄剤」で掃除してください。



タンク内の掃除には、紙質のものを絶対に使用しないでください。タンク内の排水口などがつまり、スチーム噴出口から湯滴が出てやけどをしたり、故障の原因となります。

↑ 注意 タンク内の洗浄 には、家庭用洗 剤など、専用の「タンク洗浄剤」 以外のものを使用しないでください。

↑ 注意 「タンク洗浄剤」 をご使用の際は、 洗浄剤の使用説明書に記載され ている使用方法・注意事項をよ くお読みのうえ正しくご使用く

ださい。

クリーナー吸引ゴムとスポンジ

クリーナー吸引ゴムは毎回 クリーナーから取りはずし、 汚れを柔らかな布やティッ シュペーパーで拭きとるか 中性洗剤を使って洗ってく ださい。



クリーナー吸引口内部にあるスポンジは、1ヵ月に1回の割合で、ピンセットなどで取り出して洗浄し、乾いた布などでよく水気をとってから元にもどしてください。



部品の交換はつぎの方法で正しくおこなってください。


⚠警告


交換方法が記載されている部分以外の交換や、本器を改造してのご使用は、絶対におこなわ ないでください。


⚠ 注意

部品交換は、必ず電源プラグを家庭用電源のコンセントから抜いておこなってください。

コスミック本体のヒューズ交換







コスミック本体のうしろ側 のヒューズホルダーを⊕ド ライバーで左へ回して開け てください。



古いヒューズを取り出して ください。

付属のコスミック本体用6A ヒューズと交換してください。


⚠注意

- ■付属のヒューズ以外は使用しないでください。
- ■付属の6Aヒューズはコスミック本体用です。10Aのコスミックスタンドのヒューズ交換に は使用できません。スタンドのヒューズ交換については、販売店またはコメットフリーダイヤ ルへご相談ください。


テスラーコイルの交換



テスラーキャップ を左へ回してはず してください。



中に入っているコ イルを取り出して ください。



古いコイルについ ているバネをはず し新しいコイルの 先にはめ込み、こ れを上に向けて差 し込んでください。



テスラーキャップ を右に回してしっ かりと締めてくだ さい。

交換部品の寿命目安

各消耗品の平均寿命はつぎのとおりです。

ガラス管

1年


これらの平均寿命は、毎日約5分間使用した場合を目安にしています。 5分以上連続使用すると消耗度が激しくなります。再度ご使用の場合は、 5~10分ぐらいの間隔をとると格段と寿命が長くなります。

テスラーコイル 3年

保管


日常の保管

で使用後は必ず本体フタを閉じて保管してください。



▲ 注意 本体のフタを開けておくと、本体のフタにさわったり本体がかたむいたりした際に、急にフタが閉まり、けがをしたり蛍光灯の故障の原因となります。

お子様の手にふれないように各部品は所定の場所に正しく収納し、本体フタを閉じて、付属の本体カバーをかけてください。



★ 注意
お子様がガラス 管を破損させ、
けがをすることがありますので、十分注意してください。

湿気の多い場所や直射日光の当たる場所 はさけてください。



長期の保管

1ヵ月以上の長期間ご使用されないときは、タンク内の水分をかわいた布で十分ふきとり、「日常の保管」の注意事項を守って保管してください。

本器使用中または保管において落下したり水につかった場合は、ご使用にならず、販売店またはコメットフリーダイヤルへご相談のうえ、必ず点検にお出しください。

アフターサービス

- ●本器には保証書を添付しております。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので記載 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間中は保証書の記載内容によりコメット電機株式会社が 修理いたします。
- ●保証期間経過後、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。その他詳細につきましては保証書をご参照ください。 保証期間経過後または保証書を提示されない場合の修理などについてご不明な点は、販売店またはコメットフリーダイヤルへご相談ください。
- ●ご愛用のお客様へのアフターサービス充実のため、お客様のデータをコンピューター登録いたします。本器がお手もとに届きましたら、添付のアンケート用紙をご記入のうえご投函ください。 また、ご結婚・ご転居などにより登録内容に変更があった場合は、届出用紙に必要事項をご記入のうえご投函ください。

点 検

本器を長年ご使用されて、プラグやコードに傷や変形があったり、タンクの排水ができないなど、異常が認められた場合は、故障や事故防止のためご使用を中止し、必ず販売店またはコメットフリーダイヤルへ点検についてご相談ください。

廃 棄

- ●ガラス管や蛍光灯を廃棄する際は、厚紙などでしっかりと包装し、外側に「キケン」と明記してからお捨てください。
- ●コスミック本体を廃棄する場合は、販売店またはコメットフリーダイヤルへご相談ください。

コスミック303/313

Cosmic 303	Cosmic 313	クリーナー
AC24V	AC100V	AC100V
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
22W(最大時)	ヒーター 380W ファイン 10W 赤外線 130W 蛍光灯5W×2	1OW
幅43cm×奥行38cm×高さ25cm		
9.8kg		
専用アイガード/本体カバー/ケープ		
	テスラー 🔻 61-14526	3
	AC24V 50/60Hz 22W (最大時) 幅	AC24V AC100V 50/60Hz 50/60Hz 22W (最大時) ヒーター 380W ファイン 10W 赤外線 130W 蛍光灯5W×2 幅43cm×奥行38cm×高さ25

コスミックスタンド(トレーアーム付)

寸	法	幅66cm×奥行53cm×高さ62cm (MIN.)~74cm (MAX.)
重	量	9.9kg
備	考	(

価格 (税込み価格)

¥283,700	
¥45,000	
¥2,200	
¥3,900	
¥3,600	
	¥45,000 ¥2,200 ¥3,900

[●]仕様および外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。